



- ### FÖRKLARINGAR
- FASTIGHETSGRÄNS
  - BELÄGNINGSKANT
  - GRANITKANTSTEN TYP RV1
  - GRANITKANTSTEN FASAD TYP RF1
  - BUSKANTSTÖD
  - STÖDREMSA
  - STÖDMUR 400mm (BAKKANT HÅLLPLATSER)
  - NY HÖJD
  - BEF HÖJD SOM BEVARAS
  - BEF HÖJD SOM UTGÅR
  - KANTSTENSVISNING I CM
  - ILLUSTRATIONSLINJE - BELÄGNINGSGRÄNS
  - TOMRÖR Ø50mm - BELYSNING VÄDERSKYDD
  - DAGVATTEN/INFILTRATIONSBRUNN LIKA BEFINTLIGA
- ### BELÄGNINGAR
- BEF BELÄGNING FRÄSES -60mm  
+ 30mm ABt11 70/100  
+ 20mm TSK11 100/150
  - NY ÖVERBYGGNAD KÖRBANA:  
FÖRSTÄRKNINGSLAGER 0-90, 420mm  
ÖBUNDET BÄRLAGER 0-40, 80mm  
BUNDET BÄRLAGER AG16, 35mm  
BINLAGER ABt11, 30mm  
TOPPBELÄGNING TSK11, 20mm
  - KÖRBANA ÖVERBYGGNAD VARERER:  
ÖBUNDET BÄRLAGER 0-40, Var  
BUNDET BÄRLAGER AG16, 35mm  
BINLAGER ABt11, 30mm  
TOPPBELÄGNING TSK11, 20mm
  - GRUSYTA TJOCKLEK OCH FRAKTION VARERER
  - YTA BETONGMARKSTEN:  
BÄRLAGER 0-40, 210mm  
SÄTTSAND 30mm  
BYASTEN 140x210x60 LJUSGRÅ
  - TAKTILA PLATTOR:  
BÄRLAGER 0-40, 210mm  
SÄTTSAND 30mm  
TAKTILA PLATTOR - SVARTA 350x350x60mm
  - SKYDDSMARKERINGSPLATTOR - SUPERVIT  
BÄRLAGER 0-40, 210mm  
SÄTTSAND 30mm  
BTG-PLATTOR 350x350x60mm/350x175x60mm
- ### UTRUSTNING
- PAPPERSKÖRG - TILLHANDAHÅLLS
  - VÄDERSKYDD ES3 - TILLHANDAHÅLLS
  - HÅLLPLATTSSTOLPE - TILLHANDAHÅLLS
  - BÄNK - TILLHANDAHÅLLS
  - POLLARE TYP VEK50 SP17 SVART + VIT REFLEX

- ### ANVISNINGAR
- BEFINTLIG UTRUSTNING RIVS.
- ### ANMÄRKNINGAR
- A1 BEF ELSKÅP NIVÅJUSTERAS OCH FLYTTAS
  - A2 KANTSTÖD LÄNGS BAKKANT BYASTENSYTA UTAN VISNING
  - A3 DAGVATTENBRUNN RIVS.

KOORDINATSYSTEM: SWEREF 991330  
HÖJDSYSTEM: RH2000

BET	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	DATUM	SIGN
<b>FÖRSLAGSHANDLING</b>				
 <b>HELSINGBORGS STAD</b> <b>STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN</b>				
UPPDRAG NR 15-021	RITAD/KONSTR AV J. DEGERMAN	HANDLAGGARE F. NILSSON		
DATUM 2015-06-18	ANSVARIG J. DEGERMAN			
CLAUSGATAN OCH DOMSTEN ÖMBYGGNAD BUSHÅLLPLATSER MM				
<b>UTFORMNINGSPLAN</b>				
SKALA A1 1:400 A3 1:800	RITNINGSNUMMER <b>108XX:104</b>	BET		